

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 16, 586 01 Jihlava
technicko správní oddělení v Pelhřimově

Určeno pro cestmistrovství

Humpolec

POŽADAVKY NA OSAZENÍ EVIDENČNÍCH ČÍSEL OBJEKTŮ A VYZNAČENÍ ZATÍŽITELNOSTI NA MOSTECH

Vyznačení zatížitelnosti na mostech a označení objektů evidenčním číslem řeší závazná ČSN 73 6220 Zatížitelnost a evidence mostů pozemních komunikací (září 1996) a Technické podmínky TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (2002).

Požadavky týkající se kompletních dopravních značek (včetně podpěrných sloupků), dopravních značek (štíťů značek včetně činné plochy), štíťů (bez činné plochy) a jiných hlavních částí (retroreflexních fólií, sloupků a vnějších svítidel) stanovuje závazná ČSN EN 12899-1 (73 7030) Stálé svíslé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky (říjen 2008)

Provedení svíslých dopravních značek upravují vzorové listy VL 6.1 Vzorové listy staveb pozemních komunikací – Vybavení pozemních komunikací – Svíslé dopravní značky (CDV Brno 2002)

§ 9 odst. 1 vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích :

Zákazové značky jsou

n) "Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez" (č. B 13) se u jízdní soupravy vztahuje na jednotlivá vozidla soupravy, je-li značka č. B 13 doplněna dodatkovou tabulkou "Text" (č. E 13) s nápisem "Jediné vozidlo ... t", smí do takto označeného úseku vjet vozidlo, jehož okamžitá hmotnost, a jde-li o soupravu, okamžitá hmotnost všech vozidel soupravy, sice přesahuje údaj na značce, nikoliv však údaj na tabulce.



o) Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje vyznačenou mez" (č. B 14),



Na značku B 13 se uvede hodnota normální zatížitelnosti, na dodatkovou tabulku E 13 hodnota výhradní zatížitelnosti a na značku B 14 zatížitelnost na jednu nápravu.

Hodnoty na značce B 13 a dodatkové tabulce E 13 se uvádí v celých tunách, na značce B 14 v desetínách tun.